

AP(L)

Accumulateurs à piston

Accumulateurs hydropneumatiques haute performance conçus pour assurer un stockage d'énergie à haute capacité ainsi qu'une décharge rapide du fluide.

Leur technologie à piston garantit un fonctionnement fiable, une grande flexibilité d'installation et une longue durée de vie dans les applications exigeantes.



Caractéristiques techniques

AP	Volume (L)	Pression maxi (bar)	A (mm)	B (pouce)	Ø D (mm)	Ø C (mm)	Masse (kg)
	0,16	350	149,5	G1/2"	64	63,5	2,4
	0,32		231				3,2
	0,5		323				4,1
	0,75		450				6,1
	1		577				7,6
	1,25		705				9,6
	1,5		832				10,6

APL	Volume (L)	Pression maxi (bar)	A (mm)	B (pouce)	Ø D (mm)	Ø C (mm)	Masse (kg)
	0,5	250	202,3	G1/2" ou G3/4"	95	94,6	6,2
	0,75		252,1				7
	1		301,8				7,9
	1,5		401,3				9,5
	2		500,8				11,1
	2,5		600,2	G3/4"			12,8
	3		699,7				14,4
	3,5		799,2				16
	4		898,6				17,6

Dimensions en mm.



Catalogue produit
➤ Ouvrir



Page produit
➤ Ouvrir