

GEP7.3

Groupe électropompe

Le groupe électropompe GEP7.3 est une solution compacte et performante, conçue pour les applications hybrides et mobiles. Associant un moteur sans balais, un variateur de vitesse et une pompe hydraulique, il garantit un fonctionnement fiable, efficace et flexible, avec des performances programmables adaptées aux exigences du système.



Caractéristiques techniques

Référence	Côté pompe						Côté moteur		Masse
	Cylindrée	Débit max.	Pression max. en continu	Pression max. en pointe	Vitesse de rotation minimum	Vitesse de rotation maximum	Tension d'entrée	Ampérage maximum d'entrée	
	cm ³ /tr	l/min	bar	bar	tr/min	tr/min	Vdc (DC)	A (DC)	kg
GEP7.3_S002400	7.3	22	150	200	300	3000	14	380	27
GEP7.3_S002405	7.3	19	180	250	300	2600	14	350	27
GEP7.3_S002150	7.3	25	200	250	300	3500	24	300	27
GEP7.3_S001910	7.3	25	200	330	300	3500	48	300	27
GEP7.3_S002390 ¹	7.3	25	200	250	300	3500	96	100	27
GEP7.3_S001980 ^{1 2}	7.3	30	280	330	300	4200	400	45	31 ²

¹Préliminaire ²Variateur déporté



GEP7.3

Voir l'animation 3D

HYDRO LEDUC - EL MOTION : Animation video of our New Powerpack



GEP7.3

The unique plug and play
low voltage power pack continuous duty

Watch on  YouTube