

SÉRIE XR

Pompes à cylindrée fixe

La série de pompes XR associe une conception avancée, une forte capacité d'auto-amorçage et une construction robuste, garantissant des performances efficaces et fiables pour les applications les plus exigeantes sur véhicules industriels.



Caractéristiques techniques

Référence	Sens de rotation	Cylindrée	Pression max. en continu	Pression max. en pointe < 5 secondes	Vitesse max. ⁽¹⁾	Couple théorique à Pression max. en continu	Masse		Couple de renversement	
							Sans pipe	Avec pipe 2"	Sans pipe	Avec pipe 2"
		(cm³/tr)	(bar)	(bar)	(tr/min)	(N.m)	(kg)	(kg)	(N.m)	(N.m)
XR63	Droite (SH)	63,1	400	450	2350	401,1	11,4	11,98	11,97	12,77
	Gauche (SIH)									
XR80	Droite (SH)	80,4	400	450	2350	511,5	14,89	15,47	17,21	18,73
	Gauche (SIH)									
XR108	Droite (SH)	108,3	400	450	2000	689,1	15,16	15,74	17,88	19,07
	Gauche (SIH)									
XR130	Droite (SH)	129,9	400	450	2000	826,2	15,39	15,97	18,01	19,55
	Gauche (SIH)									

(1) Pour une pression absolue de 1 bar, fluide ISO VG46 à 25°C.



Catalogue produit

➤ Ouvrir



Page produit

➤ Ouvrir